

One Piece Savona Lux Bone – Trebol

CATEGORÍA: GASFITERÍA | MARCA: ACDS

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código SKU:	ACDS-CYM-21909
Marca Oficial:	ACDS
Categoría:	Gasfitería
Unidad de Medida:	UNIDAD
Estado de Stock:	BAJO PEDIDO / AGOTADO

[Imagen de Catálogo ACDS]

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

SKU original: 110013052 Origen: # Sanitario de Loza vitrificada de alta resistencia y garantía de por vida contra defectos de fabricación. Código de producto: 110013052 Información adicional: Consumo: 4.8L (Cumple con Sedapal, LEED, UPC, Cesmec) Garantía: Sin límite de tiempo contra defectos de fabricación Garantía complementaria: Válvulas internas (3 años), asiento (1 año) Dimensiones de caja: Alto: 65 cm Ancho: 39 cm Profundidad: 67 cm Accesorios incluidos: Asiento de caída lenta.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

01. DISEÑO E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL

Desarrollado bajo estrictos parámetros industriales por la firma ACDS, garantizando una excelente durabilidad y desempeño sobresaliente en condiciones exigentes.

02. ESTÁNDAR Y COMPATIBILIDAD ASEGURADA

Pertenece a la línea especializada de Gasfitería, garantizando acoples y conexiones estandarizados para integrarse perfectamente a tus sistemas actuales.

03. TRAZABILIDAD Y GARANTÍA ACDS

Cada pieza cuenta con el código SKU único de trazabilidad logística ACDS-CYM-21909, respaldado íntegramente por el servicio posventa de ACDS Industrial Group.

GUÍA DE USO E INSTALACIÓN

SECTORES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

Recomendado para proyectos de saneamiento, edificación comercial, obras civiles, minería o redes domésticas que demanden componentes de alta resistencia de la marca ACDS.

MONTAJE E INSTALACIÓN PROFESIONAL

Para conservar la garantía y el correcto acoplamiento mecánico, se aconseja efectuar la instalación utilizando las herramientas normadas y respetando el torque o sello sugerido para la categoría de Gasfitería.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Evitar el contacto directo con químicos abrasivos corrosivos. Limpiar periódicamente el cuerpo del artículo para remover partículas minerales y asegurar que el acabado conserve su brillo e integridad protectora.